



БИОТЕРМ

ТЪРГОВИЯ И МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА,
ВЕНТИЛАЦИЯ И СОЛАРНИ СИСТЕМИ

6300 Хасково ул. Княз Богориди 10
тел./факс: 038/630 303
моб. тел: 0885740231 / 0888004041

е-мейл: biotermbg@gmail.com
web: www.bioterm.bg

GGN4 N

Чугунен котел за течно гориво и газ



Чугунен котел с отворена камера, с възможност за поставяне на горелка за течно гориво или газ, три хода на пламъка, овлажнена горивна камера. Котелът е предназначен както за традиционни отоплителни инсталации, така и за инсталации с ниска температура - минимална връщаща температура от 35°C.

Доставя се в четири части: отделни елементи, капаци, контролен панел, аксесоари за сглобяване: високотемпературен силикон (мастик), кутия с оловен миниум за втулки, уплътнителни огнеупорни възжета, втулки, водоразпределителна тръба, фланци, шпилки, гайки, плик с фитинги

Модел		GN4 N07	GN4 N08	GN4 N09	GN4 N10	GN4 N11	GN4 N12
Топлинна мощност	kW	200	250	300	360	420	480
Входяща мощност	kW	217	270	324	388	452	516
Броя елементи	n	7	8	9	10	11	12
Съдържание вода	lt	143	163	183	203	223	243
Тегло	kg	840	950	1060	1170	1280	1390
Препоръчителни горелки		G30/M20	G30/M30	G30/M30	G50/M50	G50/M50	G50/M50

Модел		GN4 N13	GN4 N14
Топлинна мощност	kW	560	650
Входяща мощност	kW	600	695
Броя елементи	n	13	14
Съдържание вода	lt	263	283
Тегло	kg	1500	1610
Препоръчителни горелки		G70/M70	G70/M70

АКСЕСОАРИ ЗА GGN2 & GGN4	
Код	Модел
1KWMO44A	Контролер за 1 смесена зона
1KWMO45A	Контролер за 2 смесена зона
1KWMA26A	К-т за сглобяване на GN4
1KWMO46A	Сонда
1KWMO47A	Сонда